



TAR 9100



Motion Control System
Anlagenmodernisierung aus einer Hand

Systemlösungen aus einer Hand

Reduzieren Sie Ihren Automatisierungsaufwand mit unserer fertigen Systemlösung der Retrofitlinie TAR 9000

Die Verfügbarkeit Ihrer Maschinen und Anlage muss rund um die Uhr gewährleistet sein. Maschinen im Betrieb unterliegen Verschleißerscheinungen und das Rad der technischen Neuerungen dreht sich immer schneller.

Nutzen Sie aus unserer Retrofitlinie den TAR 9100


Ersetzen Sie Ihre Altprodukte wie GEL 71xx, GEL 75xx, GEL 8110, GEL 8310 und GEL 8610 durch die neue Generation TAR 9100. Durch Nach- und Umrüstungen, Umbau und Ausbau passen wir die Leistungsfähigkeit Ihrer Anlagen den wachsenden Anforderungen an. Daneben sorgen wir mit unseren Serviceleistungen dafür, dass Ihre Steuerungs- und Regeltechnik jederzeit zuverlässig arbeitet. Wir helfen Ihnen, die Stillstandzeiten Ihrer Anlage oder Maschine zu minimieren und Ihre Produktivität zu steigern.

Eilservice

Auf Anfrage Umrüstung in 24 Stunden.

Vorteil

- Alle Funktionen in einem Gerät
- Intuitive Bedienung über 5,7" Touchpanel
- Realisierung der alten Sonderfunktionen
- Austausch der Altgeräte
- Neuanlagen mit neuester Technik
- Fernwartung



| Technische Daten | Motion Control System TAR 9100 |
|---|--|
| Funktionen | Steuerausgänge, Analogausgänge 0 ... ± 10 V, Direkteingabe, Referenzfahrt, Bezugs- und Kettenmeßsystem, Korrekturwert für Schnittverluste, Schleifenfahrt, Hand- und Reversierbetrieb, Parkfunktion (Zwischenposition), Rundtischpositionierung, externe Sollwortvorgaben. |
| Achsen | 1 Achse (auf Anfrage auf 5 Achsen erweiterbar) |
| Programmspeicher | 1000 Programme mit 50 Sätzen |
| Spannungsversorgung | 24 V DC (-15% / + 20 %) Getrennte Logik und Leistungs- /EA-Versorgung |
| Bedienung 5,7" | Touch-Panel TFT-Color VGA 170 x 130 x 39 mm (B x H x T) |
| Geber TAR 9110 TAR 9120 TAR 9130 | Inkrementaler Drehgeber (≤ 100 kHz) SSI-Geber Analog-Geber |
| Logikausgänge | 24 V DC, 0,5 A |
| Steuereingänge | 24 V DC, 3 ms mit Eingangsfilter |
| Zykluszeit | 1 ms |
| Betriebs- /Lagertemperatur | -25 °C ... +60 °C / -40 °C ... +85 °C |
| Schutzart | Steuerung = IP 20, Panel-Front = IP 65 |
| EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
| Vibrations- /Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27/29 |
| Max. Verlustleistung | 5 W (einschließlich der Systemschnittstellen) |
| Spannungsfestigkeit | 500 V _{eff} (Versorgung / interne Elektronik) |



TAR Automation GmbH

Drei Eichen 12, 46535 Dinslaken, Germany

Tel. +49 (0)2064 / 423131 Fax +49 (0)2064 / 423133

service@tar-automation.de www.tar-automation.de

Unternehmen der **LENORD + BAUER** Unternehmensgruppe